

Dispensador de agua

AQUABAR EASY



FICHA TÉCNICA

Aquabar Easy es un dispensador de agua diseñado para aportar agua de calidad alimentaria, con o sin gas a temperatura ambiente o fría.

Está destinada a centros comunitarios, cafeterías, restaurantes, hoteles y bares, ofreciendo una alternativa válida al agua embotellada.

Está formado por una unidad de refrigeración del agua que incorpora un dispositivo interno de carbonatación, combinado con el sistema de filtración Carbon Block EVO.

El sistema de filtración ha sido diseñado para resolver problemas comunes de calidad del agua, asegurando la eliminación de todos los rastros de impurezas así como de olores desagradables y sabores causados por la presencia de cloro. Los límites de operación y las especificaciones del filtro se pueden observar en la ficha técnica del kit de filtración Carbon Block EVO.

El tratamiento de microfiltración Carbon Block EVO se suministra con todos los equipos y se instala por separado, en el espacio bajo el fregadero.

Está disponible en las siguientes versiones:

Aquabar Easy 80 Dispensador electromecánico con tres grifos dispensadores

Aquabar Easy 150 Dispensador electromecánico con tres grifos dispensadores

El dispensador debe instalarse en una posición visible en el suelo.

Esta serie de dispensadores está diseñada con componentes italianos de la más alta calidad y utiliza la tecnología del "banco de hielo" que permite suministrar de 80 a 150 L de capacidad refrigerante y satisface todas las necesidades del mundo de la restauración.

La gama destaca por su elegante diseño, compacidad, funcionamiento silencioso y bajo consume eléctrico. Además es muy fácil de instalar y poner en marcha.



INSTRUCCIONES

- Equipo apto para el tratamiento del agua potable cumpliendo con los requisitos del Decreto 25/2012.**
- Consulte el manual técnico suministrado para obtener toda la información e instrucciones.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado y según lo indicado en el manual técnico.**
- Atención: Este equipo requiere mantenimiento regular para garantizar la potabilidad del agua tratada y mantener las ventajas declaradas por el fabricante.**
- Todo trabajo de manipulación, instalación, mantenimiento o reparación de los sistemas debe ser realizado por personal calificado y capacitado.
- El lugar donde se encuentren los equipos, consumibles deben cumplir con las regulaciones actuales de almacenamiento, uso y seguridad.
- El agua producida por el equipo solo debe usarse para su propósito específico. La empresa declina toda responsabilidad por las consecuencias de un uso inadecuado del agua producida por el equipo
- Cualquier anomalía en el funcionamiento de los equipos debe comunicarse sin demora al centro de servicio Técnico. La empresa declina toda responsabilidad por las consecuencias del uso de un equipo en mal estado de manera prolongada.
- Donde sea necesaria la utilización de productos químicos, esta utilización debe llevarla a cabo personal cualificado según las instrucciones en las fichas de seguridad.
- La eliminación de los materiales consumibles o desecho de los sistemas de tratamiento de agua debe realizarse de acuerdo a la normativa vigente.
- Este equipo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, por personas con capacidades físicas, mentales y sensoriales reducidas o sin experiencia, solo si están supervisados o provistos con instrucciones sobre su correcto uso. La supervisión de un adulto es necesaria para garantizar que los niños no jueguen con el equipo. La limpieza y el mantenimiento básicos no pueden ser realizados por un niño sin supervisión de un adulto.
- No coloque el equipo encima de otros aparatos electrónicos.
- Coloque el equipo lejos de fuentes de calor.
- En caso de anomalías (fugas de agua, etc), desconecte la fuente de alimentación y cierre la llave de entrada de agua.
- Si no se ha dispensado agua durante 24 horas, dispense y deseche unos litros antes de beber el agua.
- La empresa también declina toda responsabilidad en los siguientes casos:
 - Uso inapropiado del equipo;
 - Uso contrario a las regulaciones nacionales específicas (suministro de energía y agua, instalación y mantenimiento);
 - Instalación realizada sin seguir las instrucciones proporcionadas en el manual.
 - Fallos en el suministro de agua y energía (caídas de tensión, descargas eléctricas, sobre o baja presión del suministro de agua).
 - Temperatura ambiente inadecuada para el funcionamiento del equipo;
 - Mantenimiento inadecuado.
 - Modificaciones o trabajos no autorizados;
 - Uso de piezas de recambio no originales o no específicas para el modelo
 - Incumplimiento total o parcial de las instrucciones
- Para aquello que no se especifica expresamente, el usuario debe usar el sentido común.

INSTALACIÓN

La instalación se debe llevar a cabo por personal calificado. El área elegida para la instalación debe de estar seca y ventilada. La máquina debe colocarse sobre la superficie de manera estable y dejando 10 cm de espacio libre entre la pared posterior y los lados.

MANTENIMIENTO

Hay diferentes sugerencias prácticas que pueden ayudar a mantener el dispensador en correcto estado. Lave los grifos a menudo, vacíe y lave la bandeja de goteo. Use un detergente neutro para la limpieza diaria del sistema.

Al menos cada tres meses, limpie el condensador

Para mantener el sistema en buenas condiciones de trabajo, debe cambiar el filtro y desinfectar periódicamente el sistema.

Esto debe hacerse cada doce meses

Un servicio diferente también puede ser necesario, dependiendo de las condiciones de operación. Por ejemplo, el agua con alto sedimento, cloro, turbidez o dureza puede requerir un mantenimiento más frecuente.

En caso de períodos prolongados de no utilización del equipo, es necesario llamar al servicio de atención, que realizará una inspección general y desinfección del sistema, antes de volver a ponerlo en marcha.

FILTROS CARBON BLOCK EVO

Estos filtros han sido diseñados para resolver problemas comunes de la calidad del agua eliminando trazas de impurezas, olores desagradables, y sabores causados por la presencia de cloro.

El sistema de filtrado está constituido por:

- Sección superior completa con accesorio de entrada/salida incluido.
- Cartucho de carbon activado

Carbon Block EVO	Velocidad de flujo nominal: 5 l/min	Capacidad máxima recomendada: 21000 litros (dependiendo de las propiedades del agua)
------------------	--	--



GARANTÍA

El sistema entra en garantía un período de dos años, según lo indicado en la declaración de garantía. La garantía quedará anulada si el equipo y/o sus componentes son dañados por una sobretensión de la fuente de alimentación. La garantía quedará anulada en el caso de un uso inadecuado no previsto para este equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	AQUABAR EASY 80	AQUABAR EASY 150
Tensión de alimentación monofásica +/- 10%	230V 50Hz	
Absorción Máx	300W - 1,3 A	920W - 4 A
Temperatura ambiente de funcionamiento	10 - 32 °C	
Gas refrigerante	R290	R290
Condensador de aire ventilado	Sí	
Tipo de bomba de agua	MEMBRANA	ROTATORIA
Sistema de carbonatación	SATURADOR	
Temperatura Min - Max *	5 - 12 °C	
Presión de servicio	1 - 3,5 bar	
Capacidad de enfriamiento	80 Lt/h	150 Lt/h
Capacidad banco de hielo	14 Lt	18 Lt
Banco de hielo	5 Kg	8 Kg
Presión de servicio CO ₂ Min - Máx	3 - 5 bar	
Peso neto	42 Kg	49 Kg
Peso bruto	48 Kg	55 Kg
Tamaño dispensador LxPxA	479x428x1440 mm	
Temperatura de almacenamiento almacén	Min 2 °C - Max 40 °C	

- *Temperatura Min – Max: A una temperatura ambiente de 25°C y del agua de entrada de 20°C.*